

Tabulka hlavních funkcí

Přetížitelnost v režimu P (Normal Duty)	120% / 60 s
Přetížitelnost v režimu G (Heavy Duty)	150% / 60 s
Řídicí režim V/F skalární řízení	✓
Řídicí režim SVC vektorové s otevřeným okruhem	✓
Řídicí režim CLVC vektorové s uzavřeným okruhem	✓ (od 4 kW)
Vstupy analogové	2
Vstupy digitální	8
Výstupy analogové	2
Výstupy reléové	2
Výstupy s otevřeným kolektorem	1
Brzdový tranzistor	✓ (do 18,5 kW)
EMC filtr	✓
+10 V výstup	✓
+24 V výstup	✓
Vstup pro PTC	✓
Safe Torque Off (STO)	✗
Emergency STOP (EMS)	✓
Integrovaný Ethernet	✗
Integrovaný MODBUS RTU	✓
PROFIBUS	✓ (od 4 kW)
PG karta pro enkodér	✓ (od 4 kW)
PID + detekce chodu na sucho LL + režim spánku SLP + detekce vysokého/nízkého tlaku HP/LP	✓
PLC inteligentní funkce	✓
Připojení externího panelu (běžně do 50 m)	✓
Stupeň krytí IP20	✓
Stupeň krytí IP65	✗
Změna směru otáčení přes externí vstup	✓
Změna směru otáčení z panelu	✓