

Dátový list
Frekvenčný menič VYBO Electric a.s.
Typ: V800-4T1100



Séria V800 400V



| | |
|---|-------------|
| Nominálny výkon pri normálnej záťazi (Normal duty) | 110 kW |
| Výkon pre ťažký pohon, ťažké rozbehy (Heavy duty) | 90 kW |
| Nominálny výstupný prúd | 210 A |
| Napájacie napäťie | 3 x 400 V |
| Výstupné napäťie | 0 - 400 V |
| Výstupná frekvencia | 0 - 3200 Hz |
| Preťažiteľnosť v režime ND - Normálna záťaž (N. Duty) | 120% / 60 s |
| Preťažiteľnosť v režime HD - Ťažký pohon (H. Duty) | 150% / 60 s |
| Riadiaci režim V/F skalárne riadenie | ✓ |
| Riadiaci režim SFVC vektorové s otvoreným okruhom | ✓ |
| Riadiaci režim CLVC vektorové s uzavretým okruhom | ✗ |
| Vstupy analógové | 2 |
| Vstupy digitálne | 6 |
| Výstupy analógové | 1 |
| Výstupy reléové | 1 |
| Výstupy s otvoreným kolektorom | 1 |
| Brzdový tranzistor | ✓ |
| EMC filter | ✓ |
| +10 V výstup | ✓ |
| +24 V výstup | ✗ |
| Vstup pre PTC | ✓ |
| Safe Torque Off (STO) | ✗ |
| Emergency STOP (EMS) | ✓ |
| Integrovaný Ethernet | ✗ |
| Integrovaný MODBUS RTU | ✓ |
| PROFIBUS | ✗ |
| PG karta pre enkodér | ✗ |
| PID | ✓ |
| PLC inteligentná funkcia | ✓ |
| Pripojenie externého panelu (bežne do 50 m) | ✓ |
| Stupeň krytia IP 20 | ✓ |
| Stupeň krytia IP 65 | ✗ |
| Zmena smeru otáčania cez externý vstup | ✓ |
| Zmena smeru otáčania z panelu | ✗ |

Podrobnejšia špecifikácia

| Typ modelu meniča V800 | Menovitý výst. výkon (kW) | Maximálny vstupný prúd | Menovity výstupný prúd (A) | Odporúčaný výkon motora (kW) |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| V 800-4T1100 | 110 | 215 | 210 | 110 |

| Vstupné napätie (V) 50/60Hz | Výkon motora (kW) | Prierez nap. kábla (mm ²) | Odporúčaný istič (A) |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 3 fázové 3 x 400 V | 110 | 95 | 250 |

Tabuľka vhodných brzdových odporov

| Typ meniča frekvencie | Brzdný odpor | | Brzdová jednotka | Odporúčaný výkon motora (kW) |
|-----------------------|-------------------------|--|------------------|------------------------------------|
| | Výkon odporu (kW) | Hodnota odporu (Ω) (\geq) | | |
| V 800-4T1100 | 4,5 x 2 | 9.4 x 2 | Externá BJ | 110 |

Všeobecné technické parametre pre všetky typy V800

| | |
|--------------------------------------|---|
| Riadiaci režim | V/F skalárne riadenie SFVC vektorové s otvoreným okruhom |
| Maximálna frekvencia | SFVC vektorové riadenie: 0 - 320 Hz V/F skalárne riadenie: 0 - 3200 Hz |
| Nosná frekvencia | 1 - 16 kHz Nosná frekvencia sa automaticky nastaví na základe charakteristiky zaťaženia. |
| Rozlišenie vstupnej frekvencie | Digitálne nastavenie 0.01 Hz Analógové nastavenie: maximálna frekvencia x 0.025% |
| Počiatočný krútiaci moment | G typ: 0.5 Hz / 150% (SFVC) P typ: 0.5 Hz / 100% |
| Rozsah rýchlosi | 1:100 (SFVC) |
| Stabilita rýchlosi | $\pm 0.5\%$ (SFVC) |
| Presnosť riadenia krútiaceho momentu | $\pm 5\%$ (SFVC) |

| | |
|--|---|
| Velkosť preťaženia | G typ: 60s pre 150% menovitého prúdu, 3s pre 180% menovitého prúdu P typ: 60s pre 120% menovitého prúdu, 3s pre 150% menovitého prúdu |
| Zvýšenie krútiaceho momentu | Fixné zvýšenie krútiaceho momentu Užívateľské zvýšenie 0.1%-30.0% |
| EMC filter | Integrovaný s označením "C1" triedy C1. Bez označenia triedy C2. |
| V/F krvka | Priamky V/F krvka Viacbodová V/F krvka N-napäťová V/F krvka (násobok 1.2 napäťia, 1.4-napäťia, 1.6- napäťia, 1.8 napäťia, upravená) |
| V/F separácia | Dva typy: Úplná separácia; polovičná separácia |
| Režimy rampy | Lineárna krvka Rampa typu S-krivka Štyri skupiny časov zrýchlenia/spomalenia s rozsahom 0,0-6500,0s |
| DC brzdenie | Frekvencia brzdenia: 0,3 Hz až maximálna frekvencia Doba brzdenia: 0.0 - 100.0s Hodnota prúdu pri brzdení: 0.0% - 100.0% |
| Riadenie v JOG režime (krokovanie) | JOG frekvenčný rozsah: 0.00-50.00 Hz JOG čas zrýchlenia / spomalenia: 0.0-6500.0 s |
| Implem. viac prednastavených rýchlosťí | Implementovaných až 16 rýchlosťí pomocou jednoduchej funkcie PLC alebo kombinácie koncových stavov X. |
| Zabudovaný PID regulátor | Uľahčuje procesne riadený systém riadenia uzavretej slučky. |
| Automatická regulácia napäťia AVR | Pri zmene napájacieho napäťia môže automaticky udržiavať konštantné výstupné napätie |
| Ovládač prepäťia a nadmerného prúdu | Prúd a napätie sú automaticky obmedzené počas chodu, aby sa zabránilo častému vypínaniu v dôsledku prepäťia a nadmerného prúdu. |
| Obmedzenie krútiaceho momentu a riadenie | Môže automaticky obmedziť krútiaci moment a zabrániť častej zmene nadprúdu počas chodu. |
| Bezpečnostná funkcia EMS STOP | Systém "Emergency Stop" : v núdzových prípadoch zastaví menič okamžite, po aktivácii EMS STÓP. |
| Rýchle obmedzenie prúdu | Pomáha predchádzať častým chybám z dôvodu nadprúdu AC motora |
| Vysoký výkon | Riadenie AC motora sa realizuje technológiou riadenia prúdu vektora s vysokým výkonom |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Časové riadenie | Časový rozsah: 0.0-6500-0 minút |
| Komunikačný protokol | RS485 MODBUS RTU |
| Kanál spúšťacích príkazov | Podľa pôsobenia, riadiacich terminálov, port sériovej komunikácie je možné prepínatiť mnohými spôsobmi |
| Zdroj frekvencie | 10 druhov frekvencií , daných digitálnym analógovým napäťím, analógovým prúdom, impulzom, sériovým portom, môže byť prepínaný mnohými spôsobmi |
| Pomocný zdroj frekvencie | 10 druhov frekvencií, môže sa ľahko realizovať mikro nastavenie, frekvenčný syntetizátor |
| Vstupné svorkovnice | 6 digitálnych vstupov 2 analógové vstupy , z ktorých jeden podporuje 0-10 V vstup a druhý podporuje 0-10V alebo 4-20 mA vstup. |
| Výstupné svorkovnice | 1 digitálny výstup, 1 reléový výstup, 1 analógová výstupná svorka s výstupom 0-20 mA / 0-10 V |
| PTC | Vstup pre PTC ochranu elektromotora |
| LED displej | Zobrazuje parametre |
| Uzamknutie tlačidiel a výber funkcií | Môže blokovať tlačidlá čiastočne alebo úplne a definovať rozsah funkcií niektorých tlačidiel, aby sa zabránilo nesprávnej funkcií. |
| Ochranný režim | Zistovanie skratu motoru pri zapnutí, ochrana proti strate výstupnej fázy, ochrana pred nadmerným prúdom, ochrana proti prepätiu, ochrana pred podpätiom, ochrana proti prehriatiu a ochrana proti preťaženiu |
| EMC (kompatibilita) | IE 61000-4-6; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-11; IEC 61000-4-5 |
| Štandardy | EN/ IEC 61800-3:2017; C1, ktorý je vhodný do 1. prostredia EN/ IEC 61800-3:2017; C2, ktorý je vhodný do 1. prostredia |
| Inštalácia v prostredí | Vo vnútri, vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, soli, prachu, korozívnomu alebo horľavému plynu, dymu, pare. Odolnosť proti chemickým znečisteniam trieda 3C3 EN/IEC 60721-3-3. Odolnosť proti znečisteniu prachom 3S3 EN/IEC 60721-3-3. |
| Nadm. Výška | Pod 1000 m n.m (znižte stupeň zataženia pri použití nad 1000 m.n.m.) |
| Teplota okolia | -10 °C ~ 40 °C (znižte stupeň výkonu ak je teplota okolia medzi 40 °C a 50 °C |
| Vlhkosť | Menej ako 95% relatívnej vlhkosti, bez kondenzácie IEC 60068-2-3 |
| Vibrácie | Menej ako 5,9 m/s ² (0,6g) IEC 60068-2-6 |
| Tepota skladovania | - 20 °C až + 60°C |

Rozmerový výkres V800 - 110 kW 4 T1100

